







# METALLBEARBEITUNGSÖLE

PRODUKT	MARKE	BESCHREIBUNG	Aluminium	Buntmetall	Guss	Stahl	Edelstahl
FUS F-CUT L 10		Universelles Schneid- und Schleiföl, buntmetallverträglich. Viskosität: 11 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	
LUKOIL CUT YU		Universelles Schneidöl, buntmetallverträglich. Viskosität: 22,5 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	
FUS F-CUT L 23		Universelles Schneidöl mit Hydraulikeignung, buntmetallverträglich. Viskosität: 23 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	
FUS F-CUT M 10		Verdampfungsstabiles Schneidöl auf <b>HC-Basis</b> , buntmetallverträglich. Viskosität: 10 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT S 10 B		EP- Schneidöl, <b>synthetisch, nachhaltig</b> , Buntmetallverträglich. Viskosität: 10 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT S 15 B		EP- Schneidöl, <b>synthetisch, nachhaltig</b> , Buntmetallverträglich. Viskosität: 15 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT GTL 13		Höchst verdampfungsstabiles Schneidöl auf <b>GTL-Basis</b> , buntmetallverträglich. Viskosität: 13 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT M 15		Legiertes EP- Schneid- und Schleiföl, buntmetallverträglich. Viskosität: 15 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT M 16		Hochlegiertes EP- Schneidöl, buntmetallverträglich. Viskosität: 16 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT M 22		Legiertes EP- Schneidöl, buntmetallverträglich. Viskosität: 22 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT M 36		Hochlegiertes EP-Schneid- und Umformöl, buntmetallverträglich. Viskosität: 36 mm <sup>2</sup> /s.	✓	✓	✓	✓	✓
FUS F-CUT S 10		Höchstlegiertes Schneid- und Schleiföl, <b>synthetisch, nachhaltig</b> . Viskosität: 10,0 mm <sup>2</sup> /s	✓		✓	✓	✓
FUS F-CUT H 10		Höchstlegiertes Tieflochbohr- und EP- Schneidöl. Viskosität: 10 mm <sup>2</sup> /s.	✓		✓	✓	✓
LUKOIL CUT XU		Höchstlegiertes EP- Schneidöl, Viskosität: 22,5 mm <sup>2</sup> /s.	✓		✓	✓	✓
FUS F-CUT S 22		Höchstlegiertes Schneidöl, <b>synthetisch, nachhaltig</b> . Viskosität: 22,0 mm <sup>2</sup> /s	✓		✓	✓	✓
FUS F-CUT H 25		Höchstlegiertes EP-Schneid-, Räum- und Umformöl. Viskosität: 25 mm <sup>2</sup> /s.	✓		✓	✓	✓
FUS F-CUT H 43		Höchstlegiertes EP-Schneid-, Räum- und Umformöl. Viskosität: 43 mm <sup>2</sup> /s.	✓		✓	✓	✓
FUS F-GRIND GTL 12		Hochleistungs- Schleiföl auf <b>GTL- Basis</b> . Besonders verdampfungsstabil.	✓	✓	✓	✓	
FUS F-GRIND AL OIL 21		Hochleistungs- Schleiföl, speziell für Aluminium.	✓	✓		✓	
FUS F-GRIND ST OIL 65		Schleiföl, speziell zum Verzahnungs- und Profilschleifen.		✓	✓	✓	
FUS F-GRIND HM OIL 15		Schleiföl für Stahl und Hartmetall.				✓	HM
FUS HONÖL 5		Hon- und Schleiföl.			✓	✓	

LOW

MIDDLE

HIGH

SCHLEIFEN