

CUT 22**Beschreibung**

VISOMAX CUT 22 ist ein multifunktionell einsetzbares Schneid- und Automatenöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend für einfache Bearbeitungsprozesse bei Stahl und Buntmetallen. Zudem kann das Produkt als Hydrauliköl Typ HLP oder als Getriebeöl Typ CL eingesetzt werden

Vorteile

- gutes Schaumverhalten
- nebelarm
- Gutes Spülvermögen und gute Kühlwirkung
- Mehrzweckcharakter
- nicht buntmetallkorrosiv
- chlorkfrei

Kenndaten

Eigenschaft	Vorschrift	Einheit	Wert
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	bernsteinfarben
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m³	865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	22
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -20
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 210

Datum der Erstellung 08.01.2026

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.