

UNI E7 15W-40**Beschreibung**

Hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl für den gemischten Fuhrpark.

Anwendungsbereich

Das Motorenöl ist besonders geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Es kann je nach Herstellervorgabe im gemischten Fuhrpark in Motoren verschiedener Hersteller eingesetzt werden. Das moderne Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu auszuschalten. Das Produkt ist geeignet für die Anwendung in EURO 3 und EURO 4 Motoren.

Vorteile

- optimale Leistungsreserve auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
- optimierte detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- das gute Dispergiervermögen verhindert Kultschlamm und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Verschlammung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- gute Scherstabilität
- niedriger Sulfataschegehalt
- sehr gute Verbrauchscharakteristik
- bestens geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen

Spezifikation

- ACEA A3/B4, E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1a
- Cummins CES 20076/20077
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 228.3/229.1
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3
- Global DHD-1

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m³	885
Dynamische Viskosität bei -30 °C	-	mPa*s	6300
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	110
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm²/s	14,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	135
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-35
Basenzahl	DIN 51639	mg KOH/g	10,7
Asche (Sulfat)	DIN 51 575	%	1,37

Datum der Erstellung 22.07.2024

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.